

Part No. 43336

USB 3.2 TYPE C TO HDMI CONVERTER WITH USB TYPE A PORT AND POWER DELIVERY

CONNECT AN HDMI DISPLAY, A USB DEVICE AND A TYPE C POWER SUPPLY TO A SINGLE USB TYPE C PORT



DESCRIPTION

- Adds an HDMI port, a USB Type A port and a Type C power supply port to your computer
- Supports HDMI resolutions up to 4K 3840x2160@60Hz
- Supports USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0 standard [5Gbps]
- Supports Power Delivery 3.0 up to 100W
- 2 year warranty

The Lindy USB 3.2 Type C to HDMI, USB & Power Delivery Converter allows users to maximise the functionality of a single USB 3.2 Type C port by connecting and simultaneously using an HDMI display and USB SuperSpeed peripheral as well as a USB Type C power supply to your MacBook, ultrabook or notebook. The only requirement is that the computer supports the DisplayPort Alternate Mode. USB Power Delivery of up to 100W provides power to a notebook or ultrabook, simply connect a compatible USB power supply to the USB Type C socket of the converter.

With support for resolutions up to 3840x2160p 60Hz, the converter is ideal for use by designers and video editors. Installation is simple as no drivers are required, while Type-C's reversible design has been developed to work regardless of which way the cable is inserted into the port.

RELATED PRODUCTS

0

USB 3.2 TYPE C TO HDMI CONVERTER WITH USB TYPE A PORT AND POWER DELIVERY

SPECIFICATIONS

| | |
|----------------------------------|--|
| AV Interface | USB Type C to HDMI |
| Interface Standard | HDMI 1.4 |
| Supported Bandwidth | - |
| Maximum Input Resolution | 3840x2160@60Hz |
| Maximum Output Resolution | 3840x2160@60Hz |
| Chipset | VL815, AG9311 |
| Compatibility | USB Type C or Thunderbolt 3 equipped computers with DisplayPort Alternate Mode support |
| Power Delivery | PD 3.0 up to 100W (20V 5A) |
| HDCP Support | HDCP 1.4 |
| Supported Audio | - |
| Seperate Audio Ports | - |
| Special Features | DisplayPort Alternate Mode |

PHYSICAL PROPERTIES

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Dimensions (approx.) WxDxH | 75x38.5x8.5mm (2.95x1.52x0.33in) |
| (Fixed) Cable Length | - |
| Housing Material | Aluminium |
| Net Weight | 0.042kg (0.09lb) |
| Operating Temperature | -20°C - 40°C (-4°F - 104°F) |
| Storage Temperature | -40 °C - 80°C (-40°F - 176°F) |
| Humidity | 5 - 90% RH [non-condensing] |
| Power Requirements | - |
| Colour | Black |

CONNECTORS

| | |
|---------------|--|
| Input | 1 x USB Type C (Male) |
| Output | 1 x HDMI (Female), 1 x USB Type A (Female) |
| Power | Bus-powered |

MISCELLANEOUS

| | |
|----------------------------|--|
| Packaging Type | Polybag |
| Packaging Dimension | 174x194mm (6.85x7.64in) |
| Gross Weight | 0.06kg (0.12lb) |
| Warranty (Years) | 2 |
| Certificated | CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65 |

PURCHASING INFORMATION

| | |
|------------|---------------|
| No. | 43336 |
| EAN | 4002888433365 |

PACKAGING CONTENTS

USB 3.2 Type C to HDMI Converter
Lindy Manual

Artikelnr. 43336

USB 3.2 TYP C AUF HDMI KONVERTER MIT USB TYP A ANSCHLUSS UND POWER DELIVERY

VERBINDET EIN HDMI-DISPLAY, EIN USB DEVICE UND EIN USB-NETZTEIL MIT EINEM USB-PORT VOM TYP C



BESCHREIBUNG

- Fügt einem Computer einen HDMI-Anschluss, einen USB-Typ-A-Anschluss und einen Typ-C-Netzteilanschluss hinzu
- Unterstützt HDMI-Auflösungen bis zu 4K 3840x2160@60Hz
- Unterstützt USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0 Standard (5GBit/s)
- Unterstützt Power Delivery 3.0 bis 100W
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter [lindy.de/Garantie](https://www.lindy.de/Garantie)

Der USB 3.2 Typ C auf HDMI Konverter ermöglicht es dem Anwender, die Funktionalität eines einzelnen USB 3.2 Type C-Anschlusses zu erweitern, indem er ein HDMI-Display und ein USB SuperSpeed-Peripheriegerät sowie ein USB Type C-Netzteil an sein MacBook, Ultrabook oder Notebook anschließen und gleichzeitig nutzen kann. Die einzige Voraussetzung: der Computer muss den DisplayPort Alternate Mode unterstützen.

USB Power Delivery mit bis zu 100 W versorgt ein Notebook oder Ultrabook mit Strom. Ein kompatibles USB-Netzteil kann einfach an die USB-Typ-C-Buchse des Konverters angeschlossen werden.

Dank Unterstützung für Auflösungen bis zu 3840x2160p@60Hz eignet sich der Konverter perfekt für den Einsatz bei Designern und Videoredakteuren. Die Installation ist denkbar einfach, es werden keine Treiber benötigt. USB Typ C verfügt über einen reversiblen Stecker, der unabhängig von der Steckerorientierung verwendet werden kann.

VERWANDTE PRODUKTE

0

USB 3.2 TYP C AUF HDMI KONVERTER MIT USB TYP A ANSCHLUSS UND POWER DELIVERY

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|-----------------------------------|--|
| AV-Schnittstelle | USB Type C an HDMI |
| Schnittstellen-Standard | HDMI 1.4 |
| Unterstützte Bandbreite | - |
| Maximale Eingangsauflösung | 3840x2160@60Hz |
| Maximale Ausgangsauflösung | 3840x2160@60Hz |
| Chipsatz | VL815 (VIA-Labs), AG9311 |
| Kompatibilität | Mit Thunderbolt 3 oder USB, Typ C und Unterstützung für den DisplayPort Alternate Mode ausgestattete Rechner |
| Power Delivery | PD 3.0 bis 100W (20V, 5A) |
| HDCP-Unterstützung | HDCP 1.4 |
| Audio | - |
| Separate Audio-Ports | - |
| Spezielle Eigenschaften | verwendet den 'DisplayPort Alternate Mode |

PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH | 75x38.5x8.5mm (2.95x1.52x0.33in) |
| Kabellänge (montiert) | - |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Nettogewicht Gerät/e | 0.042kg (0.09lb) |
| Betriebstemperatur | -20°C - 40°C [-4°F - 104°F] |
| Lagertemperatur | -40 °C - 80°C [-40°F - 176°F] |
| Feuchtigkeit | 5 - 90% RL (nicht kondensieren) |
| Leistungsaufnahme | - |
| Farbe | Schwarz |

ANSCHLÜSSE

| | |
|-----------------------------------|--|
| Eingänge | 1 x USB Typ C (Stecker) |
| Ausgänge | 1 x HDMI, Typ A (Buchse), 1 x USB Typ A (Buchse) |
| Stromversorgung / Netzteil | Bus-powered |

SONSTIGES

| | |
|-------------------------|--|
| Verpackungsart | Polybag |
| Verpackungsmaße | 174x194mm (6.85x7.64in) |
| Gesamtgewicht | 0.06kg (0.12lb) |
| Garantie (Jahre) | 2 |
| Zertifikate | CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65 |

VERKAUFSINFORMATIONEN

| | |
|------------|---------------|
| No. | 43336 |
| EAN | 4002888433365 |

LIEFERUMFANG

USB 3.2 Typ C auf HDMI Konverter
Lindy Manual

Art. 43336

CONVERTER DA USB 3.2 TIPO C A HDMI CON PORTA USB TIPO A E POWER DELIVERY

COLLEGA UN DISPLAY HDMI, UN DISPOSITIVO USB E UN ALIMENTATORE DI TIPO C A UNA SINGOLA PORTA USB I



DESCRIZIONE

- Aggiunge una porta HDMI, una porta USB di tipo A e una porta di alimentazione di tipo C al tuo computer
- Supporta risoluzioni HDMI fino a 4K 3840x2160@60Hz
- Supporta lo standard USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0 (5Gbps)
- Supporta Power Delivery 3.0 fino a 100W
- 2 anni di garanzia

PRODOTTI CORRELATI

0

Il Converter USB 3.2 tipo C a HDMI, USB & Power Delivery di Lindy permette di ottimizzare la potenzialità di una singola porta USB 3.2 tipo C, collegando e utilizzando contemporaneamente un display HDMI e una periferica USB SuperSpeed, nonché un alimentatore USB tipo C al tuo MacBook, ultrabook o notebook. L'unico requisito è che il computer supporti la modalità DisplayPort Alternate mode.

La funzione USB Power Delivery fino a 100W alimenta un notebook o un ultrabook, basta collegare un alimentatore USB compatibile alla presa USB tipo C del convertitore.

Con il supporto per risoluzioni fino a 3840x2160p 60Hz, il converter è ideale per l'uso di progettisti e video editor. L'installazione è semplice in quanto non sono richiesti driver, inoltre il design reversibile della presa di tipo C è stato sviluppato per funzionare indipendentemente dal modo in cui il cavo viene inserito nella porta.

CONVERTER DA USB 3.2 TIPO C A HDMI CON PORTA USB TIPO A E POWER DELIVERY

SPECIFICHE

| | |
|--|---|
| Interfacce AV | Da USB tipo C a HDMI |
| Standard interfacce | HDMI 1.4 |
| Larghezza di banda supportata | - |
| Risoluzione massima in ingresso | 3840x2160@60Hz |
| Risoluzione massima in uscita | 3840x2160@60Hz |
| Chipset | VL815, AG9311 |
| Compatibilità | Pc dotati di USB Type C o Thunderbolt 3 con supporto DisplayPort Alternate Mode |
| Power Delivery | PD 3.0 up to 100W (20V 5A) |
| Supporto HDCP | HDCP 1.4 |
| Supporto Audio | - |
| Porte Audio separate | - |
| Caratteristiche speciali | Modalità DisplayPort Alternate mode |

CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Dimensioni (ca.)LxAxP | 75x38.5x8.5mm (2.95x1.52x0.33in) |
| Lunghezza del cavo (fissato) | - |
| Materiale | Alluminio |
| Peso netto | 0.042kg (0.09lb) |
| Temperatura operativa | -20°C - 40°C (-4°F - 104°F) |
| Temperatura di stoccaggio | -40 °C - 80°C (-40°F - 176°F) |
| Tasso di umidità | 5 - 90% RH (senza condensa) |
| Alimentazione | - |
| Colore | Nero |

CONNETTORI

| | |
|---------------------|--|
| Ingressi | 1 USB tipo C (maschio) |
| Uscite | 1 HDMI (femmina), 1 x USB tipo A (femmina) |
| Alimentatore | Alimentazione tramite bus USB |

VARIE

| | |
|------------------------------|--|
| Tipo di confezione | Polybag |
| Dimensioni confezione | 174x194mm (6.85x7.64in) |
| Peso complessivo | 0.06kg (0.12lb) |
| Garanzia (Anni) | 2 |
| Certificazioni | CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65 |

RIFERIMENTI PER L'ORDINE

| | |
|------------|--------------|
| No. | 43336 |
| EAN | 400288843336 |

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Converter USB 3.2 Tipo C a HDMI
Manuale Lindy

N° art. 43336

CONVERTISSEUR USB 3.2 TYPE C VERS HDMI AVEC PORT USB TYPE A ET POWER DELIVERY

CONNECTE UN ÉCRAN HDMI, UN PÉRIPHÉRIQUE USB ET UNE ALIMENTATION TYPE C À UN PORT USB TYPE C



DESCRIPTION

- Ajoute un port HDMI, un port USB Type A et un port d'alimentation Type C à votre ordinateur
- Prend en charge les résolutions HDMI jusqu'à 4K 3840x2160@60Hz
- Prend en charge la norme USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0 (5Gbit/s)
- Prise en charge Power Delivery 3.0 jusqu'à 100W
- Garantie 2 ans

Le convertisseur USB 3.2 Type C vers HDMI, USB & Power Delivery de Lindy permet aux utilisateurs de maximiser la fonctionnalité d'un seul port USB 3.2 Type C en connectant et en utilisant simultanément un écran HDMI et un périphérique USB SuperSpeed ainsi qu'une alimentation USB Type C à votre MacBook, ultrabook ou notebook. La seule condition est que l'ordinateur prenne en charge la fonction DisplayPort Alternate Mode.

La fonction USB Power Delivery jusqu'à 100W permet d'alimenter un ordinateur portable ou un ultrabook. Il suffit de connecter une alimentation USB compatible à la prise USB Type C du convertisseur.

Prenant en charge des résolutions allant jusqu'à 3840x2160p 60Hz, le convertisseur est idéal pour le montage vidéo par exemple. L'installation est simple car aucun pilote n'est nécessaire, tandis que la conception réversible du Type-C permet de connecter le câble quel que soit le sens d'insertion.

PRODUITS RATTACHÉS

0

CONVERTISSEUR USB 3.2 TYPE C VERS HDMI AVEC PORT USB TYPE A ET POWER DELIVERY

SPÉCIFICATIONS

| | |
|---------------------------------------|--|
| Interface AV | USB Type C vers HDMI |
| Norme | HDMI 1.4 |
| Bande passante prise en charge | - |
| Résolution maximale en entrée | 3840x2160@60Hz |
| Résolution maximale en sortie | 3840x2160@60Hz |
| Chipset | VL815, AG9311 |
| Compatibilité | Ordinateurs équipés en USB Type C ou Thunderbolt 3 avec prise en charge DisplayPort Alternate Mode |
| Power Delivery | PD 3.0 jusqu'à 100W (20V 5A) |
| Prise en charge HDCP | HDCP 1.4 |
| Audio | - |
| Ports audio dédiés | - |
| Caractéristiques spécifiques | DisplayPort Alternate Mode |

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Dimensions (approx.) LxlxH | 75x38.5x8.5mm (2.95x1.52x0.33in) |
| Longueur du câble (fixe) | - |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Poids net | 0.042kg (0.09lb) |
| Température de fonctionnement | -20°C - 40°C (-4°F - 104°F) |
| Température de stockage | -40 °C - 80°C (-40°F - 176°F) |
| Humidité relative | 5 - 90% RH (sans condensation) |
| Puissance | - |
| Couleur | Noir |

CONNECTEURS

| | |
|---------------------|--|
| Entrées | 1 x USB Type C (mâle) |
| Sorties | 1 x HDMI (femelle), 1 x USB Type A (femelle) |
| Alimentation | Alimenté par le bus USB |

DIVERS

| | |
|----------------------------------|--|
| Type d'emballage | Sachet individuel |
| Dimensions de l'emballage | 174x194mm (6.85x7.64in) |
| Poids brut | 0.06kg (0.12lb) |
| Garantie (années) | 2 |
| Certifié | CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65 |

INFORMATIONS COMMERCIALES

| | |
|------------|---------------|
| No. | 43336 |
| EAN | 4002888433365 |

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Convertisseur USB 3.2 Type C vers HDMI
Manuel Lindy